

Ventilator 6D71-Q 15700m3 400V 50Hz 1,5A

Artikelnummer: 60-47-4572



Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	20 kg

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter / Transformator

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE, UL
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,76 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	2,6 A
Nennstrom Sternschaltung	1,5 A
Drehzahl	895 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,74

www.bigdutchman.shop 03.11.2023



Bemessungsdaten 50 Hz

Umgebungstemperatur -25 - 40 °C

Vo	lumenstrom	50 Hz
----	------------	-------

Kennlinie - 10 Pa 15300 m³/h Kennlinie - 20 Pa 14800 m³/h Kennlinie - 30 Pa 14300 m³/h
Kennlinie - 30 Pa 14300 m³/h
Kennlinie - 40 Pa 13800 m³/h
Kennlinie - 50 Pa 13300 m³/h
Kennlinie - 60 Pa 12800 m³/h
Kennlinie - 70 Pa 12200 m³/h
Kennlinie - 80 Pa 11500 m³/h
Kennlinie - 90 Pa 10800 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	48 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	49,7 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	52,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	54,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	56,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	59,6 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	62,6 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 70 Pa	65,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 80 Pa	69,9 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 90 Pa	75,1 W/(1000m³/h)

www.bigdutchman.shop 03.11.2023