

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-4572

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	20 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,76 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,5 A
Obroty	895 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia

-25 - 40 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	15700 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	15300 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	14800 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	14300 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	13800 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	13300 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	12800 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	12200 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	11500 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	10800 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	48 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	49,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	54,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	75,1 W/(1000m ³ /h)