

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7593

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestaw ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	19,3 kg
Komin	820 - BD 820

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	R
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,9 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,7 A
Obroty	855 U/min

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,77
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	63 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	19400 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	19000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	18400 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	17800 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	17200 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	16500 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	15600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	14800 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	14000 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	13200 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	12000 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	48,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	50,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	53,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	66 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	73,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	80,8 W/(1000m³/h)