

**Big Dutchman®****Ventilator 6E71-Q 13600m³ 230V 50Hz 3,0A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-7595

**Big Dutchman®****Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Gewicht	15,5 kg
Kamin	710 - BD 730

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Triac / Transformator

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,59 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	3 A
Drehzahl	905 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,92
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Bemessungsdaten 50 Hz**

Schallleistungspegel L _w	85 dB
Schalldruckpegel L _p	60 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	13600 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	13100 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	12700 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	12300 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	11900 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	11300 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	10800 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	10300 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	9650 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	8900 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	43,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	46,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	49,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	52,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	54,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	58,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	61,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	64,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	68,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	74,2 W/(1000m ³ /h)