

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7594

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	19,6 kg
Komin	820 - BD 820

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Triac / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,53 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,4 A
Obroty	915 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,98
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	16200 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	15600 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	15200 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	14800 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	13500 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	12700 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	11900 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	11200 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	10300 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	9150 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	32,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	35,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	37,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	40,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	43,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	46,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	50,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	54,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	61,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	64,4 W/(1000m ³ /h)