

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-41-9189

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	13,5 kg
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,986 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,3 A
Obroty	1300 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,99
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	15700 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	15400 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	15100 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	14900 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	14500 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	14200 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	13900 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	13500 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	13200 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	12900 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	12400 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	42 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	44 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	49 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	52 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	55 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	59 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	62 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	66 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	72 W/(1000m ³ /h)